



Lavabile

Indoor
Outdoor

Certificato
EN 1177

Lastra in E.V.A. è facile da installare senza particolari difficoltà mediante l' apposito collante pennellabile a presa rapida .
Sagomabile all'occorrenza su misura per qualsiasi esigenza e dimensione del supporto da rivestire.
Garantisce un elevato standard di sicurezza nel caso di urti e di cadute.

COMPOSIZIONE MESCOLA:

Lastra in E.V.A. è ottenuto dal taglio della miscela polimerica solida a cellule chiuse con odore caratteristico di Etilen Vinil Acetato, atossico definito non pericoloso (per quanto concerne le attuali normative vigenti in materia di sicurezza UNI EN 71 – 1:2011+A3:2014 ; UNI EN 71 – 2:2011+A1:2014 ; UNI EN 71 – 3:2013 ; Regolamento Reach 1907/2006/CE ; EXP/2015/030 ; Regolamento 1272/2013 ; Capo 3 del trattato che istituisce la comunità europea dell' energia atomica ; UNI 8457 ; UNI 9174).

DESCRIZIONE:

La struttura presenta una superficie rugosa al tatto, elevata capacità di assorbimento agli urti, sposabile con attività ludiche in sicurezza.
Gradevole effetto decorativo sia se utilizzato come protezione orizzontali che verticali od obliqua.

CARATTERISTICHE:

COLORE: Bianco, Azzurro, Blu, Verde, Verde Scuro, Giallo, Arancione, Rosso, Grigio, nero;

Sicurezza: Assolve le direttive in materia di sicurezza UNI EN 71–1:2011+A3:2014; UNI EN 71–2:2011+A1:2014; UNI EN 71–3:2013; Regolamento Reach 1907/2006/CE; EXP/2015/030; Regolamento 1272/2013; Capo 3 del trattato che istituisce la comunità europea dell' energia atomica ; UNI 8457; UNI 9174 e allo stato attuale delle conoscenze non è pericoloso.

Elasticità: Materiale solido micro cellulare flessibile, più o meno elastico;

Igiene: Di facile pulitura e manutenzione con normali detergenti non aggressivi;

Durevolezza: Antigraffio, resistente agli agenti atmosferici, al gelo, ai raggi UV.

Manutenzione ordinaria: H2O + normali detergenti non aggressivi e panno inumidito;

Manutenzione straordinaria: Sostituzione degli angolari e delle strisce danneggiati causa utilizzo improprio.

PANNELLO ATOSSICO

Cod. P100x200/10

APPLICAZIONI:

Adatti per ambienti di ogni tipo: parco giochi, aree ludiche, pergolati, terrazze, gazebo, scuole, palestre, aree sportive, garage, soppalchi, scale d'emergenza, sottotetti, bordature, cordoli, sporgenze critiche in generale.

DATI TECNICI

Dimensione: h max cm 200 conseguenziabili uno con l'altro.

Lastra: ccm 100x200 h personalizzabile su richiesta.

Angolare standard: cm 3+3, 4+4, 5+5, 10+10 e personalizzabili su richiesta

Striscia standard: cm 2, 3, 4, 5, 10 e personalizzabili su richiesta.

Spessore: 10 mm +-10%;

Peso pannello cm 100x200 dal quale si ricavano angolari e strisce: 1,50 Kg/mq;

Materiale: Etilen Vinil Acetato.

Densità: 150 kg/mc

Disponibile in versione ignifuga cl. 1 Bfl-s1- materiale difficilmente infiammabile e con propagazione di fiamma molto lenta.

